

Anleitung


MERINO PURE

Pulli im Halbpatent

Schwierigkeitsgrad:



Nadelstärke:



3,0 - 3,5
Bundmuster

3,5 - 4,0
Halbpatent-
muster

3,5 - 4,0
Halbpatent-
muster
Rollkragen

Qualität:

Merino Pure (Gründl)
100 % Schurwolle
(Merino extrafine superwash)
50 g / 120 m



20 (22) x

Größe: 36/38 (40/42)

Verbrauch:
ca. 1000 (1100) g Fb. 20 (reines
blau)

Maschenprobe:

Hinweis: nach dem Waschen wird der Pulli ca. 8 - 10 % größer, die Maße im Schnitt und in der Anleitung sind die cm-Angaben vor dem Waschen.

Halbpatentmuster: (vor dem Anfeuchten, Spannen und Trocknen lassen)

24 M x 48 R = 10 cm x 10 cm

Bundmuster: (vor dem Anfeuchten, Spannen und Trocknen lassen, leicht gedehnt gemessen)

27 M x 34 R = 10 cm x 10 cm

Muster:

Bundmuster: (Maschenzahl teilbar durch 2 + 1 M)

Rückr.: 1 RM, 1 M re und 1 M li im Wechsel str.,
enden mit 1 M re und 1 RM

Hinr.: 1 RM, 1 M li und 1 M re im Wechsel str.,
enden mit 1 M li und 1 RM

Bundmuster: (Maschenzahl teilbar durch 2)

Hin- und Rückr.: zwischen den RM 1 M re und 1 M
li im Wechsel str.

Halbpatentmuster: (Vorder-, Rückenteil und
Ärmel, Maschenzahl teilbar durch 2 + 1 M)

1. R (= Hinr.):

1 RM, 1 M mit U li abh. und 1 M re im Wechsel str.,
enden mit 1 M mit U li abh. und 1 RM

2. R (= Rückr.): 1 RM, 1 M mit U re abstricken und
1 M li im Wechsel str., enden mit 1 M mit U re
abstricken und 1 RM

Halbpatentmuster in Rd.: (Rollkragen, Maschen-
zahl teilbar durch 2)

1. Rd.: 1 M mit U li abh. und 1 M li im Wechsel str.

2. Rd.: 1 M mit U re abstricken und 1 M li im
Wechsel str.

Die 1. und 2. Rd. stets wdh..

Kettrandmaschen: am Reihenanfang re verschr.
str., am Reihende abh., dabei den Faden vor
die RM legen.

Anleitung: (abweichende Angaben für die grö-
ßere Größe stehen in Klammern)

Rückenteil:

129 (139) M plus 2 RM mit Nadel 3,0 - 3,5 an-
schlagen, mit einer Rückr. beginnen und 1 cm

(= 3 R) im Bundmuster str., danach im Halbpattentmuster mit Nadel 3,5 - 4,0 weiterarbeiten. In Höhe von 55 (57) cm (= 266 (274) R) ab Beginn des Halbpattentmusters für die Schulter-schrägung beids. i. j. 2. R 3 (0) x 2 M und 11 (14) x 3 M abk. (= 53 (57) M). Diese restl. 53 (57) M für den Rollkragen stilllegen.

Vorderteil:

Wie das Rückenteil str., jedoch für den tieferen Halsausschnitt bereits in Höhe von 57 (59) cm (= 274 (282) R) ab Beginn des Halbpattentmusters die mittl. 25 (29) M stilllegen und beide Seiten getrennt fertigstellen. Für die innere Rundung des Halsausschnittes i. j. 2. R 1 x 5 M, 1 x 3 M, 1 x 2 M und 4 x 1 M abk.. Die Schul-terschrägung wie beim Rückenteil bereits in Höhe von 55 (57) cm (= 266 (274) R) ab Beginn des Halbpattentmusters beginnen.

Ärmel:

50 (56) M plus 2 RM mit Nadel 3,0 - 3,5 anschlagen, mit einer Rückr. beginnen und 6 cm (= 20 R) im Bundmuster str.. In der folgenden Rückr. li M str., dabei gleichmäßig verteilt 13 M zun. (= zwischen den RM, nach der 1. (5.) M und 12 x nach jeder weiteren 4. M, in dem man aus dem Quersfaden zwischen den M 1 M li verschr. heraus str.) (= 65 (71) M). Danach im Halbpattentmuster mit Nadel 3,5 - 4,0 weiterarbeiten. Dabei für die Ärmelschrägung in der 5. R ab Beginn des Halbpattentmusters und 18 x i. j. folgenden 10. R beids. je 1 M zun. (= am Reihen-anfang nach der RM und am Reihenende vor der RM mustergemäß 1 M re bzw. li aus dem Quersfaden heraus str. (= 103 (109) M). Die zugenommenen M in das Halbpattentmuster einfügen. In Höhe von 40 (42) cm (= 192 (200) R) ab Beginn des Halbpattentmusters die M gerade und locker abk., dabei die M mustergemäß str.. Einen 2. Ärmel genauso str..

Fertigstellung:

Für alle Nähte den Matratzenstich verwenden. Dafür die Kanten der zusammenzunähen-den Teile mit der rechten Seite nach oben aneinanderlegen, mit einer stumpfen Nadel abwechselnd rechts und links die Quersfäden der M neben den RM, an den Schulternähten die M unterhalb der Abkettkanten, auffassen und nach einigen cm den Faden anziehen, damit sich die Naht schließt. Die RM bzw. die Abkettkanten ziehen sich dadurch nach Innen und es entsteht eine saubere, fast unsichtbare Naht. Darauf achten, dass die Nähte dehnbar bleiben.

Die Schulternähte schließen. Für den Rollkra-gen zwischen den stillgelegten M von Vorder- und Rückenteil zusätzlich aus den Rundungen der vorderen Halsausschnittkante beids. je ca. 16 M auffassen (= insgesamt 110 (118 M) für den Halsausschnitt), gleichmäßig auf 4 Nadeln des Nadelspiels verteilen und ca. 16 cm (= 76 Rd.) im Halbpattentmuster für den Rollkragen str.. *Hinweis:* Die Vorderseite des Halbpattentmusters liegt beim Stricken innen, so dass sich diese nach dem Umschlagen des Rollkragens außen befindet. Dann die M gerade und locker abk., dabei die M mustergemäß str.. Die Ärmel ansetzen und Ärmel- und Seitennähte schließen.

Abkürzungen:

Fb. = Farbe(n)
R = Reihe(n)
Rd. = Runde(n)
Hinr. = Hinreihe(n)
Rückr. = Rückreihe(n)
re = rechts
li = links
M = Masche(n)
RM = Randmasche(n)
beids. = beidseitig
abk. = abketten
str. = stricken
zun. = zunehmen
i. j. = in jeder
verschr. = verschränkt
wdh. = wiederholen
abh. = abheben
U = Umschlag (Umschläge)
restl. = restliche
mittl. = mittleren

Schnittskizze (cm):

